

编者按：

南方的春季温暖、潮湿，特别是清明前后，更是阴雨连绵，家里的地上墙上都湿漉漉的，不但家具、门窗受潮变形，严重影响质量，人住其中心情也感到抑郁。如何避免潮湿？成为近期大家关注的事情。其实防潮要从家装开始，现小编为大家介绍几种防潮的家装方法。



春季 家庭装修注意防潮湿

家装新产品： 防水壁纸挑战 传统卫浴瓷砖

现代人居家装饰不仅讲究坚固、实用，而且尽可能多地考虑美观、人性化。在传统观念里，卫浴间只能采用防水、耐潮湿的瓷砖，目前市场上新出现的防水壁纸就是专门针对卫浴间而设计的。该壁纸不仅防水，还具有隔音、节能等诸多优势，使得瓷砖一统天下的时代终结。

卫浴间防水壁纸应运而生

正在装修的刘海涛为卫浴间如何装修而苦恼。多少年来，千万户人家卫浴间墙面主材都是瓷砖，生于80后追求个性的刘海涛想与众不同，他的同事向他介绍了正合其意的专用于卫生间的防水壁纸。

防水壁纸是面世不久的装饰新材料。防水壁纸比一般壁纸要厚6倍左右，很有弹性。据了解，该壁纸之所以能防水是因为纸基为PVC，并且表面也为较厚PVC材质。溅上水珠，轻轻擦拭即可清理。反复遭水浸泡不会像普通壁纸出现掉色、脱落等问题。

选购防水壁纸有讲究

作为装饰新材料的防水壁纸有很多优点，但业内人士提醒消费者，目前市面上防水壁纸良莠不齐，尽可能选择品牌度高、售后服务质量好的商家。在购买时要详细询问产品特性，比如铺装施工流程、辅材和产品本身的耐水性、稳定性等是否符合卫浴空间的特殊功能需求等。防水壁纸因含有特殊材料，是否达到环保标准值得消费者谨慎选择。如果防水壁纸环保不达标，在浴室高温环境下，比普通室内环境污染高出10余倍，对人体健康构成威胁。

新华



春天气候温暖、湿润，这样，就免不了潮湿，所以，要在春季装修的朋友们可要注意啦！装修要严防潮湿，把好质量关。

材料： 从源头开始把关

春季施工，最讨厌的问题是防潮。如果防潮工作处理不好，到了秋天秋风一吹，木料变形，地板起翘，墙面出现裂缝等问题就容易发生。选购木料时，一定要到大批发商处，而不能在街边小店。因为大批发商的木料一般是在产地做了干燥处理后，再用集装箱运来，批发商直接从集装箱提货，然后再运到装修业主的住宅。中间环节的减少，相应减少了木料受潮的机会。如果还不放心，购买时不妨要求使用湿度计对木材进行湿度检验，这样便可万无一失。应该提醒的是，木材买回后应该在屋内放两三天，和地气相适应后，再进行施工程

序。施工前还应保持地面干燥，铺好防潮层。这样，木料基本上就不会再出现变形的问题。

陶瓷砖花样繁多，春季选购时也应注意它的含水量。表面平滑细腻，光泽晶莹，无光面手感柔和的就是含水量比较好的产品。同时要特别注意陶质与瓷质的区别，吸水率小，结构细密，敲击声音清脆悦耳的就是瓷质砖，而吸水率高，结构孔多，敲击声音沉闷发浑的就是陶质砖。吸水率小的瓷质砖在春季昼夜温差变化的情况下不容易出现裂纹。

另外，选料时买乳胶漆、粘合剂时一定要选有弹性的，然后再加帮带，以免春风起来了，角线易风干断裂。

施工： 做足防潮准备

除了选材要特别注意外，施工过程中也要做足防潮准备。运送材料时要尽量选择天气晴好的

时候，如果是下雨天，应该把材料用塑料膜保护好。要是材料已经上潮就不应该再用，切忌晒干后再用。工地使用板材时，要用木方垫起，不能直接放在地上，更不能放在厨、卫、阳台等易潮的地方。在进行涂料施工时，基层防潮底漆不能省，涂刷完毕后注意通风换气，争取最大程度地干燥。另外，可以在墙面基层处理时选择贴衬布，保证墙面不会开裂。铺木地板时最好先做防水防潮处理。正常程序是：用珍珠棉或沥青打底，然后，地板安装时要留伸缩缝。这样，地板才不会起翘，也不会因潮而发黑、发霉。同时还要注意保持室内空气干燥。春天潮热，刷上油漆后干得慢，而且油漆吸收空气中的水分后，会产生一层雾面，所以一般要用到吹干剂，使油漆干得快。同样，乳胶漆也不容易干，弄不好会发霉变味，这就需要施工以后打开空调抽湿，彻底去除空气中的水分。

卫生间： 严防死守渗漏

目前用于卫生间防水的材料有很多种，基本上防水效果都不错。但要注意具体的施工细节。如果要更换卫生间的地板，在将原有地砖凿去之后，一定要先用水泥砂浆将地面抹平，然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。另外，施工中，一定要督促工人处理好这些边边角角的地方，所有防水涂料一定要涂抹到位。在一般的卫生间防水处理中，墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料，以防积水渗透墙面。最后，在卫生间施工完毕后，将卫生间的下水管堵住，并在门口砌一道25厘米高的“坎”，然后在卫生间中灌入20厘米高的水。在24小时后，您再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。

吴嘉诗

防潮湿防裂缝

家装铺贴墙纸有妙招

现在越来越多的家庭在装修时选用墙纸装饰，墙纸装饰效果好，但施工不当也容易留下遗憾，尤其是在防潮防裂问题上更应注意。

如何粘贴墙纸

先用砂纸将墙面麻点磨平，在裁好的墙纸背面均匀刷水，或在浴缸中浸泡片刻，使墙纸充分伸胀，再用市售墙纸专用胶水，或用107胶水加50%水配制成的粘合剂薄薄地刷一遍，放置一边，然后在墙面刷一层薄薄的胶水，仔细拼贴，且要注意花纹的位置是否协调，最后用湿布揩平。墙纸内如有气泡，可用粗针在泡中心穿个小洞，挤出空气后再掀平，即可消除气泡。应先从前门后不引人注意的角落开始粘贴。逐张粘贴完毕，最后裁去上下两端的多余墙纸。

如何鉴别墙纸的施工质量

- ①施工前，应将突出于基层表面的设备或附件卸下，钉帽应进入基层表面，并涂防锈涂料，钉眼用油性腻子填平。基层涂抹的腻子，应坚实牢固，不得粉化、皴皮和裂缝。
- ②基层表面应平整、干燥，无缝隙，对肉眼看不见凸凹位，以手触摸无大凹大凸才算合格。
- ③粘贴牢固，表面色泽一致。不得有气泡、空鼓、砂粒、裂缝、翘边、皱皮、斑污和胶痕。不得有漏贴、补贴和脱层等缺陷。
- ④拼缝处图案和花纹应吻合，距墙面1.5米处正视不显拼缝。
- ⑤墙纸与装饰线、踢脚板、护墙板之间连接紧密，无缝隙，阴阳角垂直。

吴铭

回南天 如何防止木门变形

木门或木地板在潮湿的空气中很容易产生变形和开裂。因为天然木材在生长过程木材疏密不均，随着使用中含水率的降低，木材的内应力会慢慢显露，导致开裂变形。此外，施工不当也会造成变形现象，例如干燥处理不当、施工中伸缩缝未留足等。

木门一旦发生变形是很难修复，所以提醒消费者要注意保养。可用保护蜡或专门的清洁剂均匀地涂在木门表面，以保持其光泽并防潮；尽量不要直接使用带水的抹布擦木质表面。

及时清除房间湿气，常使用换气扇通风和换气。室内的植物可摆放在阳台或者客厅，不要放置于卧室。同时也可以用吸湿盒、活性炭等除湿。

江林生

产品推介

东欧保钢质门 走进千家万户

记者 陈鸿莉

钢质门在人们心目中是农村平房的产物，但在湛江各建材市场商铺却琳琅满目，大街小巷都能见到钢质门的身影。这应归功于佛山东欧保钢质门这个品牌。

东欧保有一款花梨木纹（东欧保纹）的门，享有真花梨木质的感受，这款门仿真度极高，门扇采用高科技镶嵌植入的木纹，有横条、直条纹理，同原木门并装加工成型工艺一致，甚似原木，很难分辨出是否原木加工，与高雅家居装修匹配自然协调，适合各界人士装修选用，它引领钢质门市场新潮流，它掀起室内门的新革命，它走进湛江各城区、乡镇，它走进千家万户。

东欧保钢质门外观大方，款式多样，产品新颖，木纹清晰度高，真实感强，每个门框上都能看到有木芯花纹，在室内观看显得格外享受大自然的木质感。电解板材有不同规格、不同厚度，有的适合乡村住宅，有的适合城市住宅，有的适合高尚住宅，是广大经销商、消费者的最佳选择。

有意经销佛山东欧保钢质门的商户敬请致电：18923232725 联系。欢迎加盟东欧保集团。

www.citroen.com.cn

新爱丽舍2011款焕新上市
成熟之选 信赖相伴

“信赖，就是在他身边！”

客户服务热线 400 886 6688 具体配置以店内宣传册为准

7.38万起

东风雪铁龙 C-Elysee 新爱丽舍

九年来，我们累计改进400余项技术，在量产百万辆的技术平台上，严格执行质量管控式生产控制。今天，新爱丽舍2011款焕新上市，为的是更符合您和家人的需求。领先同级车型的主动安全技术，丰富多样的实用配置，以及超低维护保养成本，您很清楚，这正是值得您与家人信赖的杰作！

最新体验 最新提升 最新高度

全新雅致内饰 14寸铝合金轮毂6碟音响
全新黑晶钻前大灯 外后视镜电加热等 量产百万辆级成熟技术平台历经9年锤炼

CREATIVE TECHNOLOGIE 人性科技 创享生活



东风雪铁龙

湛江世龙4S店

地址：湛江市赤坎区人民大道北11号之一（市行政服务中心旁）
销售热线：0759-3131079 24小时救援电话：15816004009

服务热线：0759-3131439 尊贵热线：400-100-6969

C5 凯旋 世嘉三厢 世嘉两厢 新爱丽舍三厢 新爱丽舍两厢 C2